



GF Verloopstuk centrisch PVDF Serie: 910 PN16

Reductie, SYGEF® Standaard, PVDF, PN16. Raadpleeg de specificaties om de z-maat te bepalen. Laseind en lasmof

Kenmerken

Serie: 910

Centrisch: Ja

Materiaal: PVDF

Aansluiting: Kunststoflasmof

Aansluiting 2: Kunststoflasmof

Geschikt voor elektroasmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Artikel
Reduceerstuk	20	16	PN16	10044433
Reduceerstuk	25	20	PN16	10044434
Reduceerstuk	32	20	PN16	10044436
Reduceerstuk	40	20	PN16	10044439
Reduceerstuk	40	25	PN16	10044438
Reduceerstuk	50	25	PN16	10044442
Reduceerstuk	50	20	PN16	10044443
Reduceerstuk	50	32	PN16	10044441
Reduceerstuk	63	20	PN16	10044448
Reduceerstuk	63	25	PN16	10044447
Reduceerstuk	63	32	PN16	10044446
Reduceerstuk	63	40	PN16	10044445

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.