



GF Verloopstuk centrisch PE-80 Serie: 910 PN10

Reductie, PE80, met moflaseind en lasmof metrisch.

EcoFIT

. Alles wat u nodig heeft in PE De kwalitatieve corrosiebestendige oplossing voor uiteenlopende toepassingen in industriële applicaties. Het systeem waarborgt kwaliteit en veiligheid omdat het voldoet aan de belangrijkste gestelde eisen van internationale keuringsinstanties. EcoFIT garandeert een maximum aan veiligheid, betrouwbaarheid en een goede werking.

Kenmerken

Serie: 910

Centrisch: Ja

Materiaal: PE-80

Aansluiting: Kunststoflasmof

Aansluiting 2: Kunststoflasmof

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Artikel
Reduceerstuk	25	20	PN10	10044425
Reduceerstuk	32	20	PN10	10044426
Reduceerstuk	40	25	PN10	10044428
Reduceerstuk	40	25	PN10	10044427
Reduceerstuk	40	20	PN10	11069485
Reduceerstuk	50	32	PN10	10044430
Reduceerstuk	50	32	PN10	10044429
Reduceerstuk	63	40	PN10	10044432
Reduceerstuk	63	20	PN10	11094430
Reduceerstuk	63	40	PN10	10044897
Reduceerstuk	63	25	PN10	11088139
Reduceerstuk	63	50	PN10	10044431
Reduceerstuk	75	63	PN10	10044898
Reduceerstuk	90	63	PN10	11323028
Reduceerstuk	90	75	PN10	10044899
Reduceerstuk	110	90	PN10	10044900

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.