

## GF Knie 90° verloop in PP-H Serie: 100 PN10 - moflas



Lasmof ISO/DIN, andere zijde cilindrische BSP-binnendraad, versterkt. Aansluiting voor kunststof of metalen draad. Geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken.

### Kenmerken

**Serie:** 100

**Materiaal:** PP-H

**Aansluiting:** Kunststoflasmof

**Aansluiting 2:** Binnendraad (BSPP)

**Geschikt voor elektrosmof:** Nee

**Bochthoek:** 90 °

**Min. mediumtemperatuur (continu):** 10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Elleboog	20	1/2"	PN10	10046781
Elleboog	25	3/4"	PN10	10046782
Elleboog	32	1"	PN10	10046783
Elleboog	40	1.1/4"	PN10	10046784

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.