



GF Mof in PE-100 Serie: 911 met geïntegreerde kleminrichting - SDR11 - elektrolas

Kenmerken

- Serie:** 911
- Materiaal:** PE-100
- Aansluiting:** Elektrolasmof
- Geschikt voor elektrolasmof:** Nee
- Min. mediumtemperatuur (continu):** -20 °C
- Max. mediumtemperatuur (continu):** 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Electrolasmof	20	PN16	11255747
Electrolasmof	25	PN16	11266067
Electrolasmof	32	PN16	11220746
Electrolasmof	40	PN16	11220745
Electrolasmof	50	PN16	11220744
Electrolasmof	63	PN16	11220743
Electrolasmof	75	PN16	11240435
Electrolasmof	90	PN16	11220711
Electrolasmof	110	PN16	11220710
Electrolasmof	125	PN16	11220709
Electrolasmof	140	PN16	11220235
Electrolasmof	160	PN16	11248035
Electrolasmof	180	PN16	11266068
Electrolasmof	200	PN16	11248036
Electrolasmof	225	PN16	11255581
Electrolasmof	250	PN16	11024817
Electrolasmof	280	PN16	11266069
Electrolasmof	315	PN16	11266070

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.