



GF Verloopstuk in PE-100 Serie: 908 SDR11

Kenmerken

- Serie:** 908
- Materiaal:** PE-100
- Aansluiting:** Kunststoflaseind
- Geschikt voor elektrolasmof:** Nee
- Min. mediumtemperatuur (continu):** -20 °C
- Max. mediumtemperatuur (continu):** 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Artikel
Reduceerstuk	75	50	PN10	12451444
Reduceerstuk	140	110	PN16	12451363
Reduceerstuk	140	125	PN16	12451364
Reduceerstuk	160	110	PN16	12451365
Reduceerstuk	160	140	PN16	12451366
Reduceerstuk	180	140	PN16	12451369
Reduceerstuk	180	160	PN16	12451370
Reduceerstuk	180	110	PN16	12451368
Reduceerstuk	200	180	PN16	12451372
Reduceerstuk	200	160	PN16	12451371
Reduceerstuk	225	180	PN16	12451374
Reduceerstuk	225	160	PN16	12451373
Reduceerstuk	250	160	PN16	12451375
Reduceerstuk	250	225	PN16	12451376
Reduceerstuk	280	250	PN16	12451378
Reduceerstuk	280	225	PN16	12451377
Reduceerstuk	315	280	PN16	12451381
Reduceerstuk	315	250	PN16	12451380
Reduceerstuk	315	225	PN16	12451379

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.