



GF Verloopstuk in PE-100 Serie: 908 SDR17

Kenmerken

Serie: 908

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Geschikt voor elektrosmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Artikel
	mm	mm		
Reduceerstuk	25	20	PN16	11517253
Reduceerstuk	32	20	PN16	12451382
Reduceerstuk	32	25	PN16	11517241
Reduceerstuk	40	20	PN16	11611078
Reduceerstuk	50	32	PN16	12215757
Reduceerstuk	63	50	PN10	12120504
Reduceerstuk	63	32	PN16	11517240
Reduceerstuk	63	50	PN16	12133991
Reduceerstuk	75	40	PN16	12406923
Reduceerstuk	75	63	PN16	12188885
Reduceerstuk	75	50	PN16	12215758
Reduceerstuk	90	63	PN16	11335682
Reduceerstuk	90	75	PN16	12451385
Reduceerstuk	110	90	PN10	12120510
Reduceerstuk	110	75	PN16	12218601
Reduceerstuk	110		PN16	12134006
Reduceerstuk	125	110	PN16	12218600
Reduceerstuk	180	125	PN16	12177104
Reduceerstuk	225	200	PN16	12224599
Reduceerstuk	225	110	PN16	11055136

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.