

GF Verloopstuk in PP-H Serie: 908 SDR11 - stomplas



Kenmerken

Serie: 908

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflaseind

Aansluiting 2: Lijmmof

Geschikt voor elektrosmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Artikel
Reduceerstuk	180	160	PN10	12451389
Reduceerstuk	180	125	PN10	12451388
Reduceerstuk	180	110	PN10	12451387
Reduceerstuk	200	180	PN10	12451391
Reduceerstuk	200	160	PN10	12451390
Reduceerstuk	225	180	PN10	12451393
Reduceerstuk	225	110	PN10	12451392
Reduceerstuk	225	200	PN10	12451394
Reduceerstuk	250	225	PN10	12451398
Reduceerstuk	250	160	PN10	12451395
Reduceerstuk	355	280	PN10	12451400
Reduceerstuk	355	250	PN10	12451399
Reduceerstuk	400	315	PN10	12451401

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.