

## GF Verloopstuk in PP-H Serie: 908 SDR11/PN10 -stomplaseind



### Kenmerken

**Serie:** 908

**Materiaal:** PP-H

**Aansluiting:** Kunststoflaseind

**Aansluiting 2:** Lijmmof

**Geschikt voor elektroasmof:** Nee

**Min. mediumtemperatuur (continu):** 0 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Artikel
	mm	mm		
Reduceerstuk	25	20	PN10	11318864
Reduceerstuk	32	20	PN10	11169094
Reduceerstuk	32	25	PN10	11353843
Reduceerstuk	40	20	PN10	11226441
Reduceerstuk	40	32	PN10	11439169
Reduceerstuk	40	25	PN10	12103373
Reduceerstuk	50	40	PN10	11299038
Reduceerstuk	50	25	PN10	11540226
Reduceerstuk	50	32	PN10	11546751
Reduceerstuk	63	50	PN10	11299037
Reduceerstuk	63	40	PN10	11290426
Reduceerstuk	63	32	PN10	11028280
Reduceerstuk	75	40	PN10	12451449
Reduceerstuk	75	50	PN10	12451450
Reduceerstuk	75	63	PN10	11690315
Reduceerstuk	90	75	PN10	12451451
Reduceerstuk	90	63	PN10	11313263
Reduceerstuk	110	75	PN10	11690311
Reduceerstuk	110	90	PN10	11056630
Reduceerstuk	140	125	PN10	11415758
Reduceerstuk	160	110	PN6	11455633
Reduceerstuk	160	140	PN10	11463921
Reduceerstuk	160	110	PN10	11381204
Reduceerstuk	180	140	PN10	12334134

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.