



AKATHERM T-stuk verloop PE-100 Kunststoflaseind

Stuiklas, spuitgegoten. PE-100. SDR11. PN16 SF 1,25.

Kenmerken

Vorm: T-stuk verloop

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Materiaal aansluiting 2: PE-100

Materiaal aansluiting 3: PE-100

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Artikel
mm	mm		
90	63	SDR 11	11243224
90	63	SDR 17	11243108
110	32	SDR 11	11060618
110	50	SDR 11	11243225
110	90	SDR 11	11243227
110	90	SDR 17	11243110
125	63	SDR 11	11060619
140	63	SDR 11	11243229
140	63	SDR 17	11060577
140	75	SDR 11	11060620
140	75	SDR 17	11060581
140	90	SDR 11	11060621
140	90	SDR 17	11060582
140	110	SDR 11	11243230
140	110	SDR 17	11243112
160	110	SDR 17	11243213
160	125	SDR 17	11243214
180	63	SDR 11	11060624
180	63	SDR 17	11060606
180	75	SDR 11	11060625
180	75	SDR 17	11060608
180	160	SDR 11	11243234
225	90	SDR 11	11060631
225	125	SDR 17	11060614
225	160	SDR 17	11243221
225	180	SDR 17	11243222

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.