



WILLBRANDT Compensator type 48 kleur rood - flenzen - staal - uitvoering "A"

Type 48- De rubber compensator is een zeer flexibele uitvoering met hoge golf. Deze compensator wordt voornamelijk ingezet in de staalindustrie.

Bijzondere eigenschappen:

een goede trillingsisolatie.

Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angular.

Opbouw:

Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon koordlagen. Flensdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:

Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren, standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :

Geschikt voor koud en warm water, koelwater.

Eveneens geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen.

Niet geschikt voor oliehoudende media

Materiaal balg inwendig :

EPDM, zwart

Materiaal inlage:

Nylon

Materiaal balg uitwendig:

EPDM, zwart met rode markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:

16 bar bij 50° C

10 bar bij 70° C

6 bar bij 100° C

Barstdruk:

>50 bar.

Kenmerken

Type: 48

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Uitvoering met bewegingsbegrenzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar				
Rood	150	48	16	Nee	EPDM	DN50	11260239

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Uitvoering met bewegingsbegrenzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar				
Rood	150	48	16	Nee	EPDM	DN65	11260240
Rood	150	48	16	Nee	EPDM	DN80	11260241
Rood	155	48	16	Nee	EPDM	DN100	11260242
Rood	155	48	16	Nee	EPDM	DN125	11260313
Rood	155	48	16	Nee	EPDM	DN150	11260314
Rood	160	48	16	Nee	EPDM	DN200	11089186
Rood	170	48	16	Nee	EPDM	DN250	11260315

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.