



Compensator type 50 PLUS kleur zwart - CR - flenzen - staal - uitvoering "A"

Type 50 - De rubber compensator is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriële toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een korte inbouw lengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angular.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:

Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:

Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en -moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :

Geschikt voor koud en warm water

Materiaal balg inwendig :

CR, zwart

Materiaal inlage:

Nylon

Materiaal balg uitwendig:

EPDM, zwart met grijze markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:

16 bar bij 50°C
10 bar bij 70°C
6 bar bij 80°C.

Kenmerken

Type: 50

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Uitvoering met bewegingsbegrenzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Zwart	130	50 PLUS	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN40	10040465
Zwart	130	50 PLUS	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN50	10040466
Zwart	130	50 PLUS	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN65	10040467
Zwart	130	50 PLUS	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN80	10040468
Zwart	130	50 PLUS	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN150	10040471
Zwart	130	50 PLUS	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN250	10040469
Zwart	130	50 PLUS	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN300	11070230

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.