



## LMC Eritite coupler type ETC/RK RVS

Eritite snelkoppeling type C in RVS AISI 316. Coupler met gladde tule. Voor montage met klemschalen [DIN 2817/EN14420] of pershulsen. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.

### Kenmerken

**Type component:** Slangpilaar

**Materiaal:** PP

**Type slangkoppeling:** Cam & Groove

**Materiaal afdichting:** NBR

**Bochthoek [graden]:** 0 °

**Uitvoering slangpilaar:** Glad met vangkraag

**Temperatuurbereik [°C]:** -30 / 120 °C

### Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
				12334686
1/2"	DN12	10	145	11196424
1"	DN25	17	246	10037560
1.1/2"	DN38	17	246	10037573
2"	DN50	16	232	10037561
1.1/2"	DN38	6	87	12765544

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.