



## GARLOCK Oliekeerring model 151-1-SPLIT

Model 151-1 is een split weefsel oliekeerring, 151-2 is gesloten met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer [RVS301] aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25m/s [FKM]. Opsluitplaat noodzakelijk.

### Kenmerken

**Materiaal lip:** NBR

**Materiaal mantel:** Rubber/weefsel

**Veerbelast:** Roestvaststaal 301 [1.4310]

| Asdiameter<br>mm | Diameter behuizing<br>mm | Kamerhoogte<br>mm | Artikel  |
|------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| 45               | 65                       | 10                | 12369970 |
| 45               | 70                       | 11                | 11394469 |
| 50               | 65                       | 8                 | 12251655 |
| 50               | 65                       | 8                 | 11318055 |
| 70               | 90                       | 10                | 12340287 |
| 80               | 110                      | 13                | 12340288 |
| 80               | 112                      | 12.5              | 11121086 |
| 85               | 110                      | 12.5              | 12181034 |
| 90               | 122                      | 12.5              | 10013477 |
| 100              | 125                      | 12                | 11395329 |
| 100              | 132                      | 12.5              | 10013482 |
| 110              | 130                      | 13                | 11398632 |
| 120              | 160                      | 12                | 12181021 |
| 130              | 160                      | 12                | 11534863 |
| 150              | 180                      | 15                | 10063252 |
| 158.7            | 184.2                    | 12.7              | 11278071 |
| 160              | 190                      | 15                | 11280528 |
| 160              | 200                      | 16                | 11066106 |
| 185              | 225                      | 16                | 11458563 |
| 190              | 230                      | 16                | 10013397 |
| 200              | 230                      | 15                | 11652490 |
| 200              | 230                      | 15                | 11619935 |
| 203.2            | 234.95                   | 15.88             | 12981730 |
| 215              | 248                      | 15                | 12553596 |
| 230              | 270                      | 16                | 11403980 |
| 230              | 270                      | 16                | 11276169 |
| 270              | 300                      | 15                | 12180602 |
| 320              | 360                      | 20                | 12453760 |
| 350              | 390                      | 20                | 11049381 |
| 360              | 410                      | 20                | 11264818 |
| 425              | 475                      | 22                | 11066848 |
| 760              | 800                      | 20                | 10013417 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.