

ECON® Spuiafsluiter Type: 2959 staal flens



Kenmerken

Type: 2959

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: 1.0254

Aansluiting: Flens

Druktrap artikel: PN40

Bediening: Soksleutel


Materiaal zitting: Gestelliteerd staal

Materiaal schuif: Aluminiumbrons

Geschikt voor continue spuien: Nee

Maximum druk bij 20 °C: 40 bar

Max. druk bij 400 °C: 21 bar



DN	H	L	ø	Gewicht
mm	mm	mm	mm	[kg]
25	201	200	30	16,3
32	201	230	30	16,3
40	201	240	30	16,3
50	201	250	30	16,3

Max. werkdruk	Max. temperatuur
40 bar	120°C
28 bar	250°C
24 bar	300°C
21 bar	400°C

Nom. binnendiameter	Artikel
DN25	11813252
DN32	11813253
DN40	11813254
DN50	11813255

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.