



TEFLEX O-ring Teflex® FEP/FKM



Een Teflex O-ring is opgebouwd uit een FKM snoer met een naadloos fluoropolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.

Kenmerken

Materiaal: FEP/FKM

Kleur: Transparant zwart

Hardheid: 90

Compound: 900553

Temperatuurgebied: -20 / 200 °C

Goedkeuring/regelgeving: FDA 21 CFR 177.2600, Swiss LGV 817.02, REACH, EC1935/2004, USP

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen, Petrochemie en raffinage, Farma, Halfgeleider, high-tech & optisch

Inwendige diameter mm	Snoerdikte mm	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
329.76	2.62		11048591
7.59	2.62	109	11013543
10.77	2.62	111	11014850
12.37	2.62	112	10025544
12.42	1.78	014	10025541
14	1.78	015	10025526
15.54	2.62	114	10025545
17.17	1.78	017	10025542
18.64	3.53	210	10025570
20.22	3.53	211	10025571
20.29	2.62	117	10025533
20.35	1.78	019	11013210
21.82	3.53	212	10025572
21.89	2.62	118	10025534
21.95	1.78	020	11013214
23.39	3.53	213	10025573
23.47	2.62	119	10025546
24.99	3.53	214	10025574
25.07	2.62	120	10025547
26.57	3.53	215	10025575
26.64	2.62	121	10025548
26.7	1.78	023	11051280
28.17	3.53	216	10025576
28.24	2.62	122	10025549
28.3	1.78	024	10025532
29.51	5.33	321	11012900
29.74	3.53	217	10025577
29.82	2.62	123	10025550
31.34	3.53	218	10025578
31.42	2.62	124	10025551
32.92	3.53	219	10025579
32.99	2.62	125	10025527
34.52	3.53	220	10025580
34.59	2.62	126	10025535
36.09	3.53	221	10025581

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
36.17	2.62	127	10025552
37.47	5.33	325	10025605
37.69	3.53	222	10025582
37.77	2.62	128	10025553
39.34	2.62	129	10025554
40.64	5.33	326	11010405
40.87	3.53	223	10025583
40.94	2.62	130	10025555
42.52	2.62	131	10025556
42.86	3.53		10025647
43.82	5.33	327	11063146
44.04	3.53	224	10025584
44.12	2.62	132	10025557
45.69	2.62	133	10025536
46.99	5.33	328	11049115
47.22	3.53	225	10025585
47.29	2.62	134	10025537
48	4.5		10025641
48.9	2.62	135	10025538
50	4		11022245
50.17	5.33	329	10025606
50.39	3.53	226	10025586
50.47	2.62	136	10025558
50.52	1.78	033	10025543
52.07	2.62	137	10025559
53.34	5.33	330	10025607
53.57	3.53	227	10025587
53.65	2.62		10025560
55.25	2.62	139	10025561
56.74	3.53	228	10025588
56.82	2.62	140	10025562
58.42	2.62	141	10025563
59.6	5.33		11054710
59.92	3.53	229	10025589
59.99	2.62	142	10025564
60.05	1.78	036	11037133
61.6	2.62	143	10025539
62	5		10025634
62.87	5.33	333	10025608
63.09	3.53	230	10025590
63.17	2.62	144	10025565
63.22	1.78	037	11020934
64.77	2.62	145	11027083
66.04	5.33	334	11022136
66.04	5.33	334	10025609
66.27	3.53	231	10025591
66.34	2.62	146	10025566
67.95	2.62	147	10025567
69.44	3.53	232	10025592
71.12	2.62	149	11064919
72.39	5.33	336	11058990
72.62	3.53	233	10025593
72.69	2.62	150	11025954

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
75.57	5.33	337	10025611
75.79	3.53	234	10025540
75.87	2.62	151	10025568
75.92	1.78	041	11064355
78.74	5.33	338	10025612
78.97	3.53	235	10025594
80	5		10025635
81.92	5.33	339	10025613
82.14	3.53	236	10025595
82.22	2.62	152	11025959
85.09	5.33	340	10025614
85.32	3.53	237	10025596
88	5		11038813
88.27	5.33	341	10025615
88.49	3.53	238	10025597
89.5	3		10025642
91.44	5.33	342	11042018
91.67	3.53	239	10025598
94.92	2.62	154	10025569
97.79	5.33	344	11037135
98.02	3.53	241	11065023
100.97	5.33	345	10025648
101.19	3.53	242	11046327
101.27	2.62	155	10025616
104.14	5.33	346	10025631
104.37	3.53	243	11042326
107	5		11008885
107.32	5.33	347	11050655
107.54	3.53	244	11037125
107.62	2.62	156	11064921
110.49	5.33	348	11046435
110.72	3.53	245	10025617
113.89	3.53	246	10025618
114.5	3		10025643
116.84	6.99	426	11009044
117.07	3.53	247	11042325
120.02	5.33	351	10025649
123.42	3.53	249	11049933
126.37	6.99	429	11014746
126.59	3.53	250	11052444
126.67	2.62	159	11046432
129.54	5.33	354	11012902
129.77	3.53	251	10025619
132.94	3.53	252	11023306
133.02	2.62	160	11008620
135.89	5.33	356	11053369
135.89	6.99	432	11048615
139.07	6.99	433	11027614
145.42	5.33	359	11046166
145.64	3.53	256	11019818
148.82	3.53	257	11025045
150	5		10025637
151.77	5.33	361	11013831

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
151.99	3.53	258	10025528
155.6	6.99		10025644
158.12	5.33	362	11023997
158.42	2.62	164	11037838
164.47	5.33	363	11011533
164.47	6.99	439	10025529
164.69	3.53	260	10025599
170.82	5.33	364	11049010
171.04	3.53	261	10025620
177.17	5.33	365	11020698
177.17	6.99	441	10025530
177.39	3.53	262	11027613
177.39	3.53	262	11029788
177.47	2.62	167	11064922
183.52	6.99	442	11056012
189.87	5.33	367	10025632
189.87	6.99	443	10025531
190.09	3.53	264	10025600
196.22	5.33	368	11015145
196.44	3.53	265	10025621
202.57	5.33	369	11028299
202.79	3.53	266	10025601
208.9	6.99		10025646
208.92	5.33	370	11042923
209.14	3.53	267	10025622
209.22	2.62	172	11037131
215.27	5.33	371	11010510
215.49	3.53	268	11023307
215.57	2.62	173	11056134
221.62	5.33	372	11042327
221.84	3.53	269	10025623
227.97	5.33	373	11041877
227.97	6.99	447	11010512
228.19	3.53	270	10025602
234.32	5.33	374	11047982
234.54	3.53	271	10025624
240	3		10025639
240.89	3.53	272	10025603
247.02	5.33	376	11027654
247.24	3.53	273	10025625
253.59	3.53	274	10025604
266.29	3.53	275	11023301
278.77	5.33	379	11023304
278.99	3.53	276	10025626
291.47	5.33	380	11037681
291.69	3.53	277	10025627
304.39	3.53	278	10025628
329.57	5.33	382	11034232
329.79	3.53	279	10025629
342.27	6.99	456	11010542
355.19	3.53	280	10025630
380.37	5.33	384	11023713
393.07	6.99	460	11042925

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 artikelen in de tabel
405.26	6.99	461	11038684
430.66	5.33	386	11058743
443.36	6.99	464	11048592
456.06	6.99	465	11015130
532.18	5.33		11055218

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.