

FREUDENBERG Rotomatic type M19

NBR/rubberweefsel afdichting M19 met back-up ringen geschikt voor toepassing in roterende (zwenk) bewegingen. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,2 m/s, temperatuur -30 tot +80 °C. Nooit droog monteren maar Automatic montagevet gebruiken. Toepassing o.a. draaidoorvoeringen.

Kenmerken



Type: M19

Toepassing: Stangafdichting

Materiaal afdichting: NBR/weefsel

Max. werkdruk: 400 bar

Maximale snelheid: 0.2 m/s



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
60	72	10	9	80 NBR B246	-30 / 80	12119814
70	85	11	10	80 NBR B246	-30 / 80	11115235
80	95	11	10	80 NBR B246	-30 / 80	10018606
90	110	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	11080259
95	112	10.8	9.8	80 NBR B246	-30 / 80	12119815
95	112	11	10	80 NBR B246	-30 / 80	12119816
100	120	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	10018728
109	129	11	10	80 NBR B246	-30 / 80	11017232
110	130	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	10018729
125	145	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	10018730
130	150	10	9	80 NBR B246	-30 / 80	11121660
140	160	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	10018731
150	170	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	12119817
160	185	16	15	80 NBR B246	-30 / 80	12119821
180	205	16	15	80 NBR B246	-30 / 80	12119818
200	225	15	14	80 NBR B246	-30 / 80	11128811

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.