

## FREUDENBERG Afstrijker type P6

Standaard vuilafstrijker P6 volledig van NBR 85 shore A of harder speciaal voor grotere diameters. Voor kleinere diameters zie PU6. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.


### Kenmerken

**Type:** P6

**Uitvoering groef:** Gesloten

**Werkingswijze:** Enkelwerkend

**Maximale snelheid:** 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
25	33	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017484
28	36.6	5	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017485
40	48.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017488
50	60.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017490
56	66.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017491
60	68.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11352604
60	70.6	5	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017492
70	80.6	5	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017493
70	80.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11213664
80	92.2	7.2	12	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11246204
90	102.2	7	12	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017495
90		5.3		97NBR			10017600
100	108.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	10017602
100		7		85FKM			10017496
110	122.2	7	12	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017497
125		7.7		97NBR			10017610
125		10		85FKM			10017498
150		7.7		97NBR			11109851
215		10.2		90NBR			10017551
220	240	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	10017555
240	260	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	10017559
250	270	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352630

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
280	300	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11135860
300	320	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352631
320	340	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352626
380		10.2		85NBR			24114551
380		15.2		85NBR			10017576
400	420	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352627
440		15.2		85NBR			10017579
650		15.2		85NBR			11076369
							10017487

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.