

FREUDENBERG Afstrijker type PT2

Dubbelaafstrijker PT2 bestaande uit PTFE brons afstrijkdeel/afdichting en twee O-ringen als aandrukelement en afdichting. Materiaal PTFE B602 en NBR O-ringen, FKM is op aanvraag mogelijk. Max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30 tot 100 °C. Advies tussen stangafdichting en afstrijker een drukontlastingsboring te maken.



Kenmerken

Type: PT2

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingwijze: Dubbelwerkend

Maximale snelheid: 5 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Materiaal energizer	Temperatuurgebied °C	Artikel
mm	mm	mm	mm					
350	383	8.1	18.4	PTFE	PTFE B602	NBR	-30 / 100	11406934
620	656.5	9.5	19.8	PTFE	PTFE B602	NBR	-30 / 100	11407061

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.