

FREUDENBERG Afstrijker type AS

Standaard vuilafstrijker AS in metalen behuizing, materiaal 88NBR99035 en koolstof staal. Verhindert binnendringen van vuil. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Ook in NBR 101.



Kenmerken

Type: AS

Uitvoering groef: Open

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
10	16	3	4.5	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293036
10	20	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958022
12	18	3.5	5	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958058
12	20	4	6	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293041
12	20	4	6	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293035
12	22	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293040
14	22	3	4	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293045
15	25	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958035
16	22	3	4	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293033
16	26	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11486376
18	28	5	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11300136
18	28	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11443749
20	26	4	7	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11402102
20	28	3.5	5	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293032
20	30	4	6	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293031
20	30	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11297412
22	28	5	9	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11904065
22	32	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11325367
22	35	5	8	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958052
24	35	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958042
25	35	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293030
26	34	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11301240

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
26	35	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958050
28	38	5	8	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11084235
28	40	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11904066
30	40	5	8	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293029
30	40	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293028
30	45	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293039
32	45	4	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11301241
32	45	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958023
35	45	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293027
36	45	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958053
38	48	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958059
40	50	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293025
40	52	5	8	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11312358
45	55	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958055
45	60	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293024
48	60	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958024
50	56	5	7	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293023
50	60	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293022
50	65	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11903924
50	70	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958051
52	62	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958025
55	63	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11298156
55	65	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293038
56	66	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958021
60	70	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293021
60	74	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11300167
60	80	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958020
65	75	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11300168
80	90	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293019
80	100	12	15	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11301044
85	95	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958036
90	100	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11301049
95	105	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958057
100	110	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293018
105	115	7	10	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958037
110	120	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293017
120	130	7	10	NBR	90 NBR 109	-30 / 100	11293016
125	140	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958041
130	145	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11295466
140	155	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958043
150	165	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11344816
160	175	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293037
170	185	10	14	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958039
200	220	12	16	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11295483
220	240	12	16	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958032
950	975	12.7	20	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11622904

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.