



FREUDENBERG Veergeactiveerde afdichting type FOI


Veergeactiveerde PTFE afdichting FOI, toegepast als stangafdichting. Materiaal koolgevuld PTFE 10/F56110 en RVS 1.4310 veer. Snelheid 15 m/s, druk 30 MPa (300 bar), temperatuur -200 tot +260 °C. Uitwisselbaar met AS O-ringen. Draai- en zwenkbewegingen zijn mogelijk, rotatie is niet mogelijk. Toepassingen heetwaterventielen, pneumatiekcilinders.

Kenmerken

Type: FOI

Max. werkdruk: 300 bar

Maximale snelheid: 15 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
22	28.2	4.8	4.3	PTFE	PTFE F56110	-200 / 260	11346834
				PTFE			12313621

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.