



FREUDENBERG Geleidering type FRI

Gevuld polyamide kunststof geleide ring. FRI voor stanggeleiding, type met schuine snede. Belasting bij 20°C < 40N/mm², 100°C < 30N/mm². Toepassing algemene hydrauliek.

Kenmerken

Type: FRI

Materiaal: PA4112

Temperatuurgebied: 100 / 135 °C

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Breedte mm	Groefbreedte mm	Dikte mm	Artikel
36	41	5.4	5.6	2.5	12119706
40	45	5.4	5.6	2.5	12119707
50	55	9.5	9.7	2.5	12119709
56	61	9.5	9.7	2.5	12119710
100	105	9.5	9.7	2.5	12119717

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.