



GF Puntstuk in PE-100 Serie: 910 SDR11 - buitendraad

Kenmerken

Serie: 910

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Puntstuk	20	1/2"	PN16	11196435
Puntstuk	25	3/4"	PN16	11196437
Puntstuk	32	1"	PN16	11196438
Puntstuk	40	1.1/4"	PN16	11196439
Puntstuk	50	1.1/2"	PN16	11196441
Puntstuk	63	2"	PN16	11196442

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.