



## GF Puntstuk in PP Serie: 840 - spiegelglas - lasmof metrisch

Lasmof ISO/DIN. Dichtvlak met groef t.b.v. O-ring 48 41 00 [EPDM] of 49 41 00 [FPM].

### Kenmerken

**Serie:** 840

**Materiaal:** PP-H

**Aansluiting:** Kunststoflasmof

**Geschikt voor elektrolasmof:** Nee

**Min. mediumtemperatuur (continu):** 0 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Puntstuk	16	PN10	10046758
Puntstuk	20	PN10	10046759
Puntstuk	25	PN10	10046668
Puntstuk	32	PN10	10046760
Puntstuk	50	PN10	11062911
Puntstuk	63	PN10	11062912

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.