



GF Puntstuk in PP-H Serie: 910 PN10 - moflas

Laseind ISO/DIN, andere zijde conische BSP-buitendraad. Aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklassen PN10.

Kenmerken

Serie: 910

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflaseind

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Puntstuk	16	3/8"	PN10	10047600
Puntstuk	20	1/2"	PN10	10047601
Puntstuk	20	1/2"	PN10	11196237
Puntstuk	25	3/4"	PN10	10047602
Puntstuk	25	3/4"	PN10	11196239
Puntstuk	32	1"	PN10	10047603
Puntstuk	32	1"	PN10	11196240
Puntstuk	40	1.1/4"	PN10	11196242
Puntstuk	40	1.1/4"	PN10	10047604
Puntstuk	50	1.1/2"	PN10	10047605
Puntstuk	50	1.1/2"	PN10	11196253
Puntstuk	63	2"	PN10	10047606
Puntstuk	63	2"	PN10	11196254

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.