



ERIKS Precisiesnoer NBR

Met het zwarte NBR (nitril) O-ringsnoer van ERIKS creëer je snel en gemakkelijk een nieuwe O-ring voor statische toepassingen. Dit product heeft een standaard kwaliteit en is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën. De tolerantie is volgens de norm ISO3302-1 en klasse E2.

Toepassing

- **Temperatuurbestendigheid** Dit rubberen rondsnoer heeft een temperatuurbereik van -30°C tot +115°C.
- **Maximale druk** Een O-ringsnoer is een goede oplossing voor systemen waar geen of nauwelijks druk merkbaar is. Als er wél druk in jouw toepassing voorkomt, is het beter om een op maat gemaakte O-ring te bestellen. In zo'n geval is de Vulc-O-ring van ERIKS een goede optie. Deze afdichting is ook gemaakt van een snoer, maar de uiteinden zijn daarbij gevulkaniseerd (in plaats van gelijmd). Dit maakt de Vulc-O-ring bestand tegen een zekere druk. Gevulkaniseerde O-ringen zet je in als normale O-ring in statische toepassingen. Heb jij een Vulc-O-ring op maat nodig? Stuur ons een e-mail en doe een aanvraag. Chemische bestendigheid Nitrilrubber is geschikt voor de meeste toepassingen met oliën en vetten. Het is niet UV- of ozonbestendig. Verder kan het niet goed tegen sommige biologische oliën of vetten, en ook niet tegen hoge temperaturen. In zo'n geval is het beter om te kiezen voor een O-ringsnoer van FKM.

Omschrijving	Artikel
Snoer NBR 50 zwart 20mm	10000504
Snoer NBR 50 zwart 30mm	10000505
Snoer NBR 70 zwart 3,6mm	10000549

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.