



ERIKS Assortimentsdoos type C

Inhoud: 425 O-ringen verdeeld over 30 metrische maten.

Maatvoeringen: 4x2 t.e.m. 12x2; 3,3x2,4 t.e.m. 7,3x2,4; 10x3 t.e.m. 26,2x3.

Leverbaar in: Compound 36624 NBR (nitrile) 70 Shore. Compound 51414 FPM (Viton) 75 Shore. (Viton = gedeponeerd handelsmerk van DuPont Performance Polymers)

Inwendige diameter (mm)	Snoerdikte (mm)	Inhoud (stuks)
4.0	2.0	20
6.0	2.0	20
8.0	2.0	20
10.0	2.0	20
12.0	2.0	20
3.3	2.4	20
4.3	2.4	20
5.3	2.4	20
6.3	2.4	20
7.3	2.4	20
8.3	2.4	20
9.3	2.4	20
10.3	2.4	15
11.3	2.4	15
12.3	2.4	15
13.3	2.4	15
14.3	2.4	15
15.3	2.4	10
16.3	2.4	10
17.3	2.4	10
10.0	3.0	10
12.0	3.0	10
14.0	3.0	10
16.0	3.0	10
18.0	3.0	10
19.2	3.0	10
20.0	3.0	5
22.0	3.0	5
24.0	3.0	5
26.2	3.0	5

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Hardheid Sh A	Type Assortiment doos	Compound	Kleur	Temperatuurgebied	Handelsnaam	Artikel
EPDM	70	C	55914	Zwart	-45 - 150°C	EPDM	11362266
FKM	75	C	51414	Zwart	-20 - 200°C	Viton®	10020301
FKM	75	C	51414	Groen	-20 - 200°C	Viton®	11393521
NBR	70	C	36624	Zwart	-30 - 120°C	NBR	10020300

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.