



LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT50 EN 1514-1 IBC

PT50, Aramidevezels - NBR-gebonden, kleur beige. Toepassing lage druk en lage temperatuur, voor lucht, water, oliën, lichte zuren en logen. Max. temperatuur 120°C, certificaten DVGW, HTB, KTW. Ideale perspakking tot 50 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: FYBAR

Type: PT50

Norm: EN 1514-1 IBC

Met felsrand: Nee

Type vezel: Aramide

Anti-kleeflaag: Ja

Temperatuurgebied: -30 / 200 °C

Max. druk: 85 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Oplosmiddelen, Aardgas, Koelmiddelen, Zwakke zuren, Olie, Smeermiddel, Lucht (perslucht), Drinkbaar water, Vet, Brandstoffen, Biodiesel, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: GL, BS7531 Grade Y, DVGW, UBA Elastomerleitlinie, TA-Luft, HTB DIN30653, Blow out VDI2200, DVGW W270

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
DN10	PN10/40	46	18	2	EN 1092-1 RF	10002931
DN15	PN10/40	51	22	2	EN 1092-1 RF	10002932
DN20	PN10/40	61	27	2	EN 1092-1 RF	10002933
DN25	PN10/40	71	34	2	EN 1092-1 RF	10002934
DN32	PN10/40	82	43	2	EN 1092-1 RF	10002935
DN40	PN10/40	92	49	2	EN 1092-1 RF	10002936
DN50	PN10/40	107	61	2	EN 1092-1 RF	10002937
DN65	PN10/40	127	77	2	EN 1092-1 RF	10002938
DN80	PN10/40	142	89	2	EN 1092-1 RF	10002939
DN100	PN25/40	168	115	2	EN 1092-1 RF	11043637
DN100	PN10/16	162	115	2	EN 1092-1 RF	10002927
DN125	PN10/16	192	141	2	EN 1092-1 RF	10002928
DN125	PN25/40	194	141	2	EN 1092-1 RF	11043638
DN150	PN25/40	224	169	2	EN 1092-1 RF	11043639
DN150	PN10/16	218	169	2	EN 1092-1 RF	10002929
DN200	PN25	284	220	2	EN 1092-1 RF	11043650
DN200	PN10/16	273	220	2	EN 1092-1 RF	10002930
DN200	PN40	290	220	2	EN 1092-1 RF	11043651
DN250	PN40	352	273	2	EN 1092-1 RF	11043654
DN250	PN16	329	273	2	EN 1092-1 RF	11043652
DN250	PN25	340	273	2	EN 1092-1 RF	11043653
DN250	PN10	328	273	2	EN 1092-1 RF	10002921
DN300	PN10	378	324	2	EN 1092-1 RF	10002922
DN300	PN16	384	324	2	EN 1092-1 RF	11043656
DN300	PN40	417	324	2	EN 1092-1 RF	11043658
DN350	PN10	438	356	2	EN 1092-1 RF	10002923
DN350	PN40	474	356	2	EN 1092-1 RF	11043671
DN400	PN40	546	407	2	EN 1092-1 RF	11043674
DN400	PN16	495	407	2	EN 1092-1 RF	11043672
DN400	PN10	489	407	2	EN 1092-1 RF	10002924
DN400	PN25	514	407	2	EN 1092-1 RF	11043673
DN500	PN40	628	508	2	EN 1092-1 RF	11043677
DN500	PN25	624	508	2	EN 1092-1 RF	11043676

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Norm flens	Artikel
		mm	mm	mm		
DN500	PN10	594	508	2	EN 1092-1 RF	10002925
DN500	PN16	617	508	2	EN 1092-1 RF	11043675
DN600	PN16	734	610	2	EN 1092-1 RF	11043679
DN600	PN25	731	610	2	EN 1092-1 RF	11043680
DN600	PN40	747	610	2	EN 1092-1 RF	11043681

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.