

## FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS UNIVERSAL

### Kenmerken

**Serie:** NOVAPRESS

**Type:** UNIVERSAL

**Type vezel:** Aramide

**Anti-kleeflaag:** Ja

**Temperatuurgebied:** -100 / 200 °C

**Max. druk:** 100 bar

### Kenmerken (2)

**Geschikt voor medium:** Aardgas, Voedingsmiddelen & Dranken, Zwakke zuren, Lucht (perslucht), Olie, Brandstoffen, Biodiesel, Vet, Lagedruk stoom, Zwakke basen, Smeermiddel, Koelmiddelen, Oplosmiddelen, Drinkbaar water

**Goedkeuring volgens:** TA-Luft, GL, BAM, DVGW W270, Blow out VDI2200, WRAS, UBA Elastomerleitlinie, BS7531 Grade X, DVGW, EC1935/2004

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.3	1500	1500	10017358
0.5	1500	1500	10017359
0.75	1500	1500	12560395
1	1500	1500	10017360
1.5	1500	1500	10017361
2	1500	1500	10017362
3	1500	1500	10017363
4	1500	1500	10017364
5	1500	1500	10017365

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.