

## FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVATEC PREMIUM XP

Novatec Premium XP, op basis van grafiet en KEVLAR. Goed allround materiaal, zowel voor chemische producten als voor stoom. Zeer gebruiksvriendelijk. Certificaten DVGW, KTW, WRC, WRAS, W270, BAM, EC1935/2004, SVGW, GL, TA Luft.

**Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!**

### Kenmerken

**Serie:** NOVATEC

**Type:** PREMIUM XP

**Type vezel:** Aramide, Grafiet

**Anti-kleeflaag:** Ja

**Temperatuurgebied:** -100 / 250 °C

**Max. druk:** 100 bar

### Kenmerken [2]

**Geschikt voor medium:** Aardgas, Lagedruk stoom, Oplosmiddelen, Koelmiddelen, Lucht (perslucht), Zwakke zuren, Brandstoffen, Drinkbaar water, Koolwaterstoffen, Voedingsmiddelen & Dranken, Zwakke basen, Smeermiddel, Vet, Biodiesel, Olie

**Goedkeuring volgens:** DIN30653, EC1935/2004, TA-Luft, WRAS, HTB DIN30653, UBA Elastomerleitlinie, GL, BAM, DVGW, DVGW W270, BS7531 Grade X

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.5	1500	1500	11128717
0.5	3000	1500	12188963
0.8	1500	1500	11129686
1	2000	1500	10017371
1.5	2000	1500	10017372
2	2000	1500	10017373
3	2000	1500	10017374

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.