



LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT50

PT50, Aramidevezels - NBR-gebonden, kleur beige. Toepassing lage druk en lage temperatuur, voor lucht, water, oliën, lichte zuren en logen. Max. temperatuur 120°C, certificaten DVGW, HTB, KTW. Ideale perspakking tot 50 bar.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: FYBAR

Type: PT50

Type vezel: Aramide

Anti-kleeflaag: Ja

Temperatuurgebied: -30 / 200 °C

Max. druk: 85 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Koelmiddelen, Aardgas, Olie,

Lagedruk stoom, Drinkbaar water, Smeermiddel,

Oplosmiddelen, Vet, Zwakke zuren, Brandstoffen,

Lucht (perslucht), Biodiesel, Zwakke basen

Goedkeuring volgens: DIN30653, TA-Luft, HTB

DIN30653, DVGW, DVGW W270, GL, Blow out

VDI2200, BS7531 Grade Y, UBA Elastomerleitlinie

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.5	1500	1500	10017295
0.75	1500	1500	11140657
1	1500	1500	10017296
1.5	1500	1500	10017297
2	1500	1500	10017298
3	1500	1500	10017299
4	1500	1500	10017300

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.