



EPRATONE Plaat PSU BG donkerblauw

Een high-performance kunststof gevuld met een intern smeermiddel. Het materiaal heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en een zeer hoge slijtageweerstand. Daarnaast is de mechanische sterkte, stijfheid en hardheid hoog. Verder heeft het een zeer hoge temperatuurbestendigheid, een uitstekende chemische bestendigheid en een goede kruipvastheid, ook bij hoge temperaturen.

Toepassing

- Door de interne vulling geschikt voor maatvast onderdelen zoals tandwielen, pomponderdelen, glijlagerbussen, klepzittingen, onderdelen in de proces-, nucleaire-, voedsel-, luchtvaart- en chemische industrie.

Technische informatie

- Brand: geur typisch zwavelachtig (verrotte eieren), moeilijk te ontvlammen, dooft wanneer het uit de vlam verwijderd wordt. ISO-afkorting: PPS.(Polyphenyleensulfide)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Donkerblauw	8	1000	525	10036195
Donkerblauw	10	1000	525	10036196
Donkerblauw	12	1000	625	10036197
Donkerblauw	16	1000	625	10036198
Donkerblauw	20	1000	625	10036199
Donkerblauw	25	1000	625	10036200
Donkerblauw	30	1000	625	10036201
Donkerblauw	40	1000	625	10036202
Donkerblauw	50	1000	625	10036203

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.