



EPRAMID Rondstaf PA XT MO (molybdeendisulfide)

Technische informatie

- MoS2 toevoeging verleent een hogere hardheid t.o.v. PA 6 of PA 6 G, en maakt een betere warmteafvoer mogelijk. Verbeterde verouderingsbestendigheid. Tevens leverbaar als plaat. ISO-afkorting: PA 6 X-MO.

Kleur	Uitwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Helder	16	1000	11468236
Grijs	12	1000	11366094
Grijs	12	3000	11468235
Grijs	15	3000	11831225
Grijs	16	3000	11468237
Grijs	20	1000	11114160
Grijs	20	3000	11127919
Grijs	25	1000	11250063
Grijs	25	3000	11468240
Grijs	30	1000	11045863
Grijs	35	1000	11405283
Grijs	40	1000	11069050
Grijs	40	3000	11468245
Grijs	45	1000	11106185
Grijs	50	1000	11069918
Grijs	50	3000	11468247

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.