



GORE® PTFE flensafdichting GORE GR EN 1514-1 TG

Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische producten.

Kenmerken

- Serie:** GORE
- Type:** GR
- Norm:** EN 1514-1 TG
- Materiaalstructuur:** PTFE geëxpandeerd
- Markering:** Met opdruk
- Temperatuurgebied:** -60 / 230 °C
- Max. druk:** 40 bar

- Geschikt voor medium:** Basen, Sterke basen, Chloor, Gas [7782-50-5], Zwakke basen, Lucht [perslucht], Waterig
- Goedkeuring volgens:** ABS type goedkeuring, BAM, Blow out VDI2200, TA-Luft

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN10	PN10/40	34	24	2	11364231
DN20	PN10/40	50	36	2	11364254
DN25	PN10/40	57	43	2	11364253
DN32	PN10/40	65	51	2	11364252
DN40	PN10/40	75	61	2	11364251
DN50	PN10/40	87	73	2	11364250
DN65	PN10/40	109	95	2	11364249
DN80	PN10/40	120	106	1.5	11364248
DN80	PN10/40	120	106	2	11489346
DN100	PN10/40	149	129	1.5	11364247
DN100	PN10/40	149	129	2	11489347
DN125	PN10/40	175	155	1.5	11364246
DN150	PN10/40	203	183	2	11489348
DN175	PN10/40	233	213	2	11489349
DN200	PN10/40	259	239	2	11489350
DN250	PN10/40	213	292	2	11489351
DN300	PN10/40	363	343	2	11489352
DN350	PN10/40	421	395	2	11489363
DN400	PN10/40	473	447	2	11489364
DN500	PN10/40	575	549	2	11489365
DN600	PN10/40	675	649	2	11489366

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.