

SGL Peilglas afdichting Sigraflex® HD voor reflexglas



Kenmerken

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Voedingsmiddelen & Dranken, Olie, Smeermiddel, Cryogeen, Zwakke zuren, Oplosmiddelen, Koelmiddelen, Biodiesel, Vet, Zwakke basen, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: EC1935/2004, Germanischer Lloyd, BAM, FIRE-SAFE API 607, DVGW, BS6755, Blow out VDI2200

Omschrijving	Artikel
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 165x34x17	10057813
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 190x34x17	10057814
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 220x34x17	10057815
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 250x34x17	10057816
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 280x34x17	10057817
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 320x34x17	10057818
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 340x34x17	10057819
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 370x34x17	10057820
Peilglas afdichting Sigraflex HD voor reflexglas 480x34x17	10057823

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.