



BLICKLE Wiel serie P

- Luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 of 4 Ply-rating, met binnenband, hoogste rijcomfort, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn 2005/69/EG.
Velgen: Geperst plaatstaal, geschroefd of gelast, met ingelaste stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering:[ul2] Glijlager: Corrosiebestendig.
- Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
- Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.

Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C.

Wiel- of bandafmetingen gelden voor onbelaste, nieuwe banden en kunnen gedurende gebruik in de breedte en diameter iets veranderen.

Kenmerken

Serie: P

Type: P 263/20-75R

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter	Breedte	Draaggewicht	Lager	Asdiameter	Naaf lengte	Type banden	Temperatuurgebied °C	Artikel
		mm	mm	kg		mm	mm			
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	200	50	75	Naaldlager	20	60	2 Ply	-25 / 50	11170639
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	200	50	75	Naaldlager	20	48	2 Ply	-25 / 50	10016482
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	200	50	75	Naaldlager	20	60	2 Ply	-25 / 50	12547382
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	220	65	100	Naaldlager	20	75	2 Ply	-25 / 50	12547383
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	260	85	150	Kogellager	20	50	2 Ply	-25 / 50	12547385
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	260	85	250	Naaldlager	20	75	4 Ply	-25 / 50	11103399
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	300	100	180	Naaldlager	20	75	2 Ply	-25 / 50	11099040
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	400	100	250	Naaldlager	25	90	2 Ply	-25 / 50	12547403
Wiel	Luchtband met lijnprofiel	490	100	300	Naaldlager	25	90	4 Ply	-25 / 50	12547409
Wiel	Luchtband met blokprofiel	220	65	100	Naaldlager	20	75	2 Ply	-25 / 50	12547384
Wiel	Luchtband met blokprofiel	260	85	150	Glijlager	20	50	2 Ply	-25 / 50	12547390
Wiel	Luchtband met blokprofiel	260	85	150	Naaldlager	20	50	2 Ply	-25 / 50	12547391
Wiel	Luchtband met blokprofiel	260	85	150	Naaldlager	20	75	2 Ply	-25 / 50	11546224
Wiel	Luchtband met blokprofiel	300	100	180	Naaldlager	20	75	2 Ply	-25 / 50	12547396

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.