



BLICKLE Wiel serie POEV

- Hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit "Blickle EasyRoll", hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart, op de velg gevulkaniseerd.

Velg: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.

Lagering:[ul2] Glijlager: Corrosiebestendig.

- Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
- Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
- Kogellager: Een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.

Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, korte tijd tot +100 °C.

Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.

Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.

Kenmerken

Serie: POEV

Type: POEV 160/20K

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter	Breedte	Draaggewicht	Lager	Asdiameter	Naaflengte	Temperatuur-gebied	Artikel
		mm	mm	kg		mm	mm	°C	
Wiel	Gummi	200	50	450	Kogellager	20	60	-25 / 80	10016392
Wiel	Rubber	80	32	140	Naaldlager	12	35	-25 / 80	12387330
Wiel	Rubber	80	32	140	Naaldlager	12	35	-25 / 80	12547701
Wiel	Rubber	80	40	170	Kogellager	10	46	-25 / 80	12547715
Wiel	Rubber	100	38	200	Kogellager	10	46	-25 / 80	12405511
Wiel	Rubber	100	38	200	Kogellager	15	45	-25 / 80	12411152
Wiel	Rubber	100	38	200	Naaldlager	15	45	-25 / 80	12547609
Wiel	Rubber	100	38	200	Naaldlager	12	45	-25 / 80	12547601
Wiel	Rubber	100	38	200	Kogellager	8	46	-25 / 80	12547618
Wiel	Rubber	100	38	200	Naaldlager	12	45	-25 / 80	12547600
Wiel	Rubber	100	38	200	Kogellager	10	46	-25 / 80	12547596
Wiel	Rubber	125	40	250	Kogellager	8	46	-25 / 80	12547642
Wiel	Rubber	125	40	250	Naaldlager	12	45	-25 / 80	12547627
Wiel	Rubber	125	40	250	Kogellager	10	46	-25 / 80	12547620
Wiel	Rubber	125	40	250	Kogellager	15	45	-25 / 80	12547634
Wiel	Rubber	125	40	250	Kogellager	8	46	-25 / 80	12547645
Wiel	Rubber	125	40	250	Naaldlager	12	45	-25 / 80	12547629
Wiel	Rubber	125	40	250	Naaldlager	15	45	-25 / 80	10016390
Wiel	Rubber	160	40	320	Naaldlager	20	60	-25 / 80	12547662
Wiel	Rubber	160	50	350	Naaldlager	20	60	-25 / 80	10016391
Wiel	Rubber	160	50	400	Naaldlager	20	60	-25 / 80	12547654
Wiel	Rubber	160	50	400	Kogellager	20	60	-25 / 80	11015647
Wiel	Rubber	200	40	400	Naaldlager	20	60	-25 / 80	12547687
Wiel	Rubber	200	40	400	Kogellager	20	60	-25 / 80	12547683
Wiel	Rubber	200	50	500	Roestvaststalen kogellager	20	60	-25 / 80	12547670
Wiel	Rubber	200	50	500	Naaldlager	20	60	-25 / 80	12547673
Wiel	Rubber	250	50	550	Kogellager	20	60	-25 / 80	11395112
Wiel	Rubber	250	50	550	Kogellager	25	60	-25 / 80	10016393
Wiel	Rubber	250	50	600	Kogellager	20	60	-25 / 80	12547692

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.