



BLICKLE Wiel serie V

- Standaard massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn 2005/69/EG.
Velg: Geperst plaatstaal, met stalen naafbus, geschroefd of centraal geperst. Deze speciale Blickle velgconstructie is bijzonder stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen en onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - "Die gute Industriehorm").
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering:[ul2] Glijlager: Corrosiebestendig.
- Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
- Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.

Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +60 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.

Kenmerken

Serie: V

Type: V 100/15R

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter	Breedte	Draaggewicht	Lager	Asdiameter	Naafleugte	Temperatuur-gebied °C	Artikel
		mm	mm	kg		mm	mm		
Wiel	Gummi	100	30	70	Naaldlager	15	45	-25 / 80	10016354
Wiel	Gummi	160	40	135	Naaldlager	20	60	-25 / 80	10016357
Wiel	Rubber	80	25	50	Naaldlager	12	35	-25 / 80	10016353
Wiel	Rubber	125	37,5	100	Naaldlager	15	45	-25 / 80	10016355
Wiel	Rubber	140	37,5	115	Naaldlager	15	45	-25 / 80	12548053
Wiel	Rubber	140	37,5	115	Naaldlager	15	45	-25 / 80	10016356
Wiel	Rubber	180	50	170	Naaldlager	20	60	-25 / 80	12548059
Wiel	Rubber	180	50	170	Naaldlager	20	60	-25 / 80	10016358
Wiel	Rubber	200	50	205	Naaldlager	20	60	-25 / 80	10016359
Wiel	Rubber	200	50	205	Kogellager	20	60	-25 / 80	12548062
Wiel	Rubber	200	65	225	Naaldlager	20	60	-25 / 80	12405735
Wiel	Rubber	250	60	295	Kogellager	25	65	-25 / 80	11081201
Wiel	Rubber	250	60	295	Naaldlager	25	65	-25 / 80	10016360
Wiel	Rubber	250	75	320	Naaldlager	25	65	-25 / 80	12548076
Wiel	Rubber	280	70	385	Naaldlager	25	75	-25 / 80	10016361
Wiel	Rubber	300	60	700	Glijlager	30	55	-25 / 80	12548081
Wiel	Rubber	400	75	300	Glijlager	25	90	-25 / 80	11066853
Wiel	Rubber	400	80	475	Naaldlager	25	90	-25 / 80	11429463

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.