

Slang Gamma Extra Rood, SBR plat oprolbare brand- en waterslang



Toepassing

- plat oprolbare brandweerslang en industriële transportslang
- ook geschikt op raffinaderijen, bouwplaatsen of als waterslang aan boord van schepen
- tevens te gebruiken als klokpompslang

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +100 °C

Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart SBR rubber
- glad

Buitenwand

- 2 gevlochten polyester inlagen met hoge treksterkte met rode PU coating
- ozon- en weersbestendig
- uitwendig bestand tegen olie
- slijtvast

Uitvoering

Koppelingen

- Storz, DSP, Guillemin

Montagewijze

- bendelen of FIXXED slangklemmen

Goedkeuring

- DIN 14811 class 2
- prEN 1924 class 3
- BS 6391:2009 type 2
- NEN 2242 MED module B+D

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	m	kg/m	
25	1.4	27.4	17	50	40	0.16	10015049
32	1.4	34.4	17	50	40	0.19	11305344
38	1.5	41	17	50	40	0.22	10015050
45	1.5	48	17	50	40	0.26	10015051
52	1.6	55.2	17	50	40	0.32	10015052
64	1.6	67.2	17	50	40	0.42	10015053
70	1.6	73.2	17	50	40	0.49	10015054
75	1.7	78.4	17	50	40	0.55	10015055
102	1.8	105.6	13	40	40	0.73	10015056
152	1.9	155.8	10	30	40	1.16	10015058

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.