



Guillemin koppeling - type GSG/RK - RVS met grendel slangpilaar (ook voor klamschaal montage)

Halve symmetrische koppeling Guillemin type GSG/RK. Koppeling met gladde slangpilaar volgens DIN2817/EN14420-8 voor klamschaal montage. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 [1.4401]. Dichting: NBR.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Guillemin

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -20 / 65 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
DN50	DN50	16	232	10038044
DN80	DN75	16	232	10038045
DN100	DN100	16	232	10070144

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.