

CPC Snelkoppeling huis wartelaansluiting serie PMC



Kenmerken

Serie: PMC

Materiaal: Acetaal

Temperatuurgebied: -40 / 82 °C

Maximale werkdruk [Bar]: 8.3 bar

| Omschrijving | Artikel |
|---|----------|
| body PMC13M42 - PTF4mm white acetal/non-valved | 23277968 |
| body PMCD1304 - PTF1/4 white acetal/Buna-N/valved | 23277908 |
| body PMC13025 - PTF5/32 white acetal/non-valved | 23277905 |
| body PMCD13M42 - PTF4mm white acetal/Buna-N/valved | 23277969 |
| body PMC1304 - PTF1/4 white acetal/non-valved | 23277907 |
| body PMCD13025 - PTF5/32 white acetal/Buna-N/valved | 23277906 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.