

EPRAFORM Drukloze buis polycarbonaat PC

Glasheldere kunststof, hard en stijf, hoog slagvast, zelfdovend en zeer makkelijk te verlijmen. Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.

Technische informatie

- Temperatuursbestendig van -70°C tot +125°C. ISO-afkorting: PC [polycarbonaat]

Kleur	Uitwendige diameter	Inwendige diameter	Lengte	Artikel
	mm	mm		
Helder	15	11	2000	12259447
Helder	20	14	2000	13654252
Helder	20	16	2000	11902885
Helder	40	34	2000	11200897
Helder	60	54	2000	11903450
Helder	70	64	2000	12105394
Helder	180	174	2000	12304121
Helder	200	190	2000	12330980
Helder	250	240	2000	11902824
Helder	250	244	2000	12032930

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.