



GF Stop in ABS Serie: 961 PN10 - BSPT buitendraad

Stops, ABS, R. Acrylnitril-Butadieen-Styreen heeft een hoge slagvastheid; zelfs bij erg lage temperaturen Te gebruiken in koude en klimaatgecontroleerde omgevingen mede dankzij de lage temperatuur geleidbaarheid. Naast het standaard fittingenassortiment zijn ook andere componenten, zoals siliconenvrije hulpstukken en draadfittingen, leverbaar. Onder de merknaam COOL-FIT zijn tevens ABS-buizen en -fittingen van GF Piping Systems leverbaar als voorgeïsoleerd systeem voor koelinstallaties

uitvoering:

met conische buitendraad Raansluiting alleen voor kunststof draadgeen ABS aantastende draadafdichtingspasta gebruiken.

Kenmerken

Serie: 961

Vorm: Blindwartel

Materiaal: ABS

Aansluiting: Buitendraad [BSPT]

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Artikel
1/2"	PN10	11279283
3/4"	PN10	11279284
1"	PN10	11279285

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.