



GF Vlinderklep Serie: 567 PP/PP Dubbel exHandgreep Wafer type

Kenmerken

Serie: 567

Norm: EN [DIN]

Klepontwerp: Dubbel excentrisch

Materiaal huis: PP

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Handgreep

Materiaal klepblad: PP

Materiaal spindelafdichting primair: FPM [FKM]

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemp-eratuur [continu] °C	Max. mediumtemp-eratuur [continu] °C	Artikel
DN50	PN10	PN10	45	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11378049
DN50	PN10	PN10	45	FPM [FKM]	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383609
DN65	PN10	PN10	46	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383602
DN65	PN10	PN10	46	FPM [FKM]	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383611
DN80	PN10	PN10	49	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11378050
DN80	PN10	PN10	49	FPM [FKM]	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383612
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383603
DN100	PN10	PN10	56	FPM [FKM]	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383613
DN125	PN10	PN10	64	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383604
DN125	PN10	PN10	64	FPM [FKM]	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383615
DN150	PN10	PN10	72	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383606
DN150	PN10	PN10	72	FPM [FKM]	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11376717
DN200	PN10	PN10	73	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383608
DN200	PN10	PN10	73	FPM [FKM]	Roestvaststaal [RVS]	1.4000	0	80	11383618

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.