



FIP Aanboorzadel Serie: UFM PP-H Kleminrichting Binnendraad (BSPP)

- Aanboorzadel in PP/ NBR UFM binnendraad aansluiting voor kunststof of metalen draad
- versterkingsring RVS (A2)

Kenmerken

Serie: UFM

Vorm: Aanboorzadel

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Kleur: Zwart

Kleminrichting: Ja

Bevestiging op buis: Klem

Materiaal inlage: NBR

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Met frees: Nee

Ongeboord: Nee

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Aantal schalen	Breedte mm	Artikel
1/2"	40	PN10	2	51	10048528
1"	63	PN10	2	71	10048533
1.1/4"	90	PN10	2	91	11206410
1.1/4"	75	PN10	2	91	10048538
1.1/4"	110	PN10	2	98.5	10048546
1.1/4"	50	PN10	2	53	10048532
1.1/4"	160	PN10	2	137	10048552
1.1/2"	140	PN10	2	134	11965372
2"	90	PN10	2	91	10048539
2"	125	PN10	2	101	10048547

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.