



RED PIPE Aftaklaszadel Serie: Red pipe PP-R FS/Messing Binnendraad (BSPP)

- Aftaklaszadel Red pipe PP-R FS B1 6-kant binnendraad
[LPCB / VdS en FM-keur] Brandgevaarklasse: N4/OH 4.
- Opmerking: alleen toepasbaar bij "natte" sprinklersystemen [kleur rood]
speciaal boor art 50940

gat boren met Aquatherm

Kenmerken

Serie: Red pipe

Vorm: Aftaklaszadel

Materiaal: PP-R FS

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Kleur: Rood

Materiaal aansluiting 2: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Met frees: Nee

Ongeboord: Nee

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Aantal schalen	Artikel
1/2"	40	PN20	1	11332892
1/2"	63	PN20	1	11332894
1/2"	50	PN20	1	11332893
1/2"	75	PN20	1	11332895
1/2"	110	PN20	1	11332897
3/4"	40	PN20	1	11332899
3/4"	50	PN20	1	11332900
1"	125	PN20	1	11332907
1"	90	PN20	1	12115281
1"	75	PN20	1	12115280

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.