



## Slang Vinida Zwart 20 bar, PVC water perssling

Toepassing: Stevige perssling voor water en waterige oplossingen in de landbouw- en bouwindustrie. Tevens geschikt als compressorslang.

Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C

Binnenwand: PVC, zwart, glad

Inlagen: polyester inlagen

Buitenwand: PVC, zwart, glad, weersbestendig. Bestand tegen sporen van olie, insecticiden en onkruidverdelgers.

Koppelingen: naar keuze

Montagewijze: FIXED slangklemmen

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Artikel
8	2.5	13	20	101	50	12178877
10	2.5	15	20	112	50	12131895
13	3	19	20	152	50	12131896
16	3.5	23	20	161	50	12227087
19	3.5	26	20	177	50	12131897
25	4	33	20	254	50	12131898

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.