



## Slang EF-2 SIL, ventilatieslang voor hete lucht tot 260 °C, 2-laags glasweefsel geïmpregneerd met silicone en volledig weggewerkte stalen spiraal

### Toepassing

zuig- en blaas slang voor hete lucht, rook, gassen, etc.

### Temperatuurbereik

-85 °C tot +260 °C

### Uitvoering

- stalen spiraal volledig weggewerkt tussen 2 lagen glasvezel doek, siliconen geïmpregneerd en glasvezel koord
- kleur rood

### Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

### Montagewijze

FIXXED slangklemmen

Inwendige diameter	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	%	mm	m	
25	18.5	2.8	71	37	4	10015644
32	22	2.7	65	50	4	10015645
35	26	2.7			4	12614941
38	33	2.7	60	60	4	10015646
40	12	2.7			4	11550687
44	14	2.7			4	12648233
51	110	2.6	52	75	4	10015647
63	48	2.45	47	92	4	10015648
70	68	2.4			4	12340710
76	71	2.3	43	116	4	10015649
83	84	2.15	40	129	4	10015650
95	98	2	36	148	4	11060354
102	20	1.9	35	157	4	10015652
114	16	1.6	27	175	4	10015653
127	20	1.4	24	197	4	10015654
140	11	1.2	18	220	4	10015655
152	42	1.1	16	237	4	10015656
178	48	1	12	270	4	10015657
203	66	0.85	9	330	4	10015658
229	16	0.7	7	399	4	11008765
254	19	0.7	7	399	4	10015659

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.