



Slang Vinida Zwart 80 bar, PVC water perssling

Toepassing: Stevige perssling voor water en waterige oplossingen in de landbouw- en bouwindustrie waar hogere werkdrukken zijn vereist. Tevens geschikt als compressorslang.

Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C

Binnenwand: PVC, zwart, glad

Inlagen: 2 gevlochten textiel inlagen

Buitenwand: PVC, zwart met rode streep, glad, weersbestendig. Bestand tegen sporen van olie, insecticiden en onkruidverdelgers.

Koppelingen: naar keuze

Montagewijze: FIXED slangklemmen

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	m	
8	3.5	15	80	50	12697254
10	4	18	80	50	12697255
13	5	23	80	50	12697256
16	5	26	80	50	12697257
19	5.5	30	80	50	12697258

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.