

Storz koppeling - aluminium slangpilaar



Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met lange slangpilaar geribd volgens DIN-norm. Geschikt voor rubber- en kunststofslangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand [=NA]. Montage d.m.v. bendelen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Aluminium

Type slangkoppeling: Storz

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Geribd

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 110 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
NA 31 mm	DN12	16	232	11153057
NA 66 mm	DN25	16	232	11049775
NA 44 mm	DN25	16	232	10039391
NA 31 mm	DN25	16	232	10039390
NA 44 mm	DN32	16	232	10039392
NA 51 mm	DN32	16	232	10039393
NA 51 mm	DN38	16	232	10039394
NA 66 mm	DN38	16	232	10039395
NA 66 mm	DN50	16	232	10039397
NA 81 mm	DN50	16	232	10039398
NA 89 mm	DN65	16	232	11043074
NA 81 mm	DN65	16	232	10039399
NA 81 mm	DN75	16	232	10039400
NA 89 mm	DN75	16	232	10039401
NA 105 mm	DN90	16	232	10039443
NA 115 mm	DN100	16	232	10039402
NA 133 mm	DN100	16	232	10039403
NA 133 mm	DN110	16	232	10039404
NA 148 mm	DN125	16	232	11140468

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.