

Storz koppeling - RVS slangpilaar



Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met lange slangpilaar geribd volgens DIN-norm. Geschikt voor rubber- en kunststofslangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand [=NA]. Montage d.m.v. bendelen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Storz

Materiaal afdichting: FPM

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Geribd

Temperatuurbereik [°C]: -15 / 200 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
NA 31 mm	DN25	16	232	13331347
NA 51 mm	DN38	16	232	13027173
NA 66 mm	DN38	16	232	13331348
NA 81 mm	DN50	16	232	13331349
NA 66 mm	DN50	16	232	11145873
NA 81 mm	DN65	16	232	13331350
NA 89 mm	DN75	16	232	11386320
NA 133 mm	DN100	16	232	11177945

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.